



POJAZD SPECJALNY

TRAM 120/190

Żurawie samochodowe typu TRAM przeznaczone są dla służb miejskich. Ułatwiają usuwanie skutków awarii tramwajowych, holowanie pojazdów szynowych po torowisku, montaż i demontaż zestawów odcinków torów. Ze względu na dużą mobilność przyspieszają działania ratownictwa technicznego. Mogą być wykorzystane do prac pod trakcją elektryczną. Walory użytkowe podnosi zastosowanie szynowego układu jezdny.

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
www.pimb.com.pl

e-mail. pimb@pimb.com.pl
tel. +48 22 786 23 26
fax. +48 22 786 18 30



	TRAM 120	TRAM 190
Udźwig żurawia / wysięg	12.5 T / 5.4 m	19 T / 4.8 m
Moment udźwigu	675 kNm	912 kNm
Maksymalny wysięg	7.8 m	7.1 m
Wysokość w stanie złożonym	3.5 m	3.75 m
Długość	8.65 m	8.5 m
Szerokość	2.5 m	2.5 m
Masa własna	17 000 kg	26 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	18 000 kg	26 000 kg
Napęd kół szynowych		Hydrostatyczny Od kół jezdnych
Prędkość jazdy po szynach		Do 20 km/h
Wyposażenie dodatkowe		Wysięgnik pomocniczy Trawersa Hak Pojemniki narzędziowe